


651TRT.1-I742



Appliques lineales de pared con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal de 566mm de longitud y 40mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor opal de policarbonato extruido.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Accesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en pared mediante dos soportes de fijación.
Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su sistema a medida.

Potencia de la fuente de luz: 16 W
Potencia de la luminaria: 17.21 W
Corriente Constante: 350 mA
Flujo luminoso de la fuente de luz: 2290lm
Flujo luminoso de la luminaria: 1443lm
CRI: 90
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 91°
LOR: 63%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >72000h L80B10
UGR: <19 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.7m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 443
Eficacia luminosa: 84 lm/W
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D



Equipamiento electrónico



S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 23.04.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com