

HORIZON 400

Downlights lineales suspendidos IP20

ROVASI
Positive Lighting








481HRN.1-I982

IP20 | 650º | +ELEC | +RAL | +MODULAR | 2.96Kg

Downlights lineales suspendidos con distribución asimétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal de 576mm de longitud y 50mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
ópticas PMMA para obtener resultados fotométricos específicos.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Accesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo mediante cable de suspensión ajustable de acero y cable eléctrico transparente.
Suspensión de 1 metro como estándar, otras longitudes bajo pedido.
Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su propio diseño.

Potencia de la fuente de luz: 14 W
Potencia de la luminaria: 17.07 W
Corriente Constante: 500 mA
Flujo luminoso de la fuente de luz: 2520lm
Flujo luminoso de la luminaria: 2092lm
CRI: 80
Temperatura de color: 4000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: ASYº
LOR: 83%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >54000h L80B10
UGR: <19
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 974
Eficacia luminosa: 123 lm/W
Imax: 2454 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C





▼M	▼Ø	▼LUX	67°
1	1.41	1332	
2	2.8	333	
3	4.2	148	
4	5.6	83	
5	7.1	53	

Equipamiento electrónico
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.
*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 28.03.2024]

5 años de garantía

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com