

721HRN.1-I983



Appliques lineales de pared con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz. Doble emisión: iluminación directa e indirecta.

Luminaria lineal de 576mm de longitud y 50mm de ancho.

Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.

Amplia gama de ópticas PMMA para obtener resultados fotométricos específicos.

Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.

Accesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria. Doble encendido: directo e indirecto.

Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2 (sólo para la posición downlight).

Gestión pasiva de la temperatura.

Instalación en pared mediante dos soportes de fijación.

Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su propio diseño.

Fuente de luz - Potencia: 14 W

Luminaria - Potencia conectada: 17.07 W

Corriente Constante: 500 mA

Fuente de luz - Flujo luminoso: 2550lm

Luminaria - Flujo luminoso: 2474lm

CRI: 80

Temperatura de color: 5000K

Tolerancia Cromática: MacAdam 3

Haz: 31°

LOR: 97%

Vida útil media: 50000h

Factor de fiabilidad: >54000h L80B10

UGR: <19

Grupo de seguridad fotobiológica: 1

Cd/Klm: 2060

Luminaria - Eficiencia: 145 lm/W

Imax: 5253 Cd

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

Equipamiento electrónico


S: On/Off

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro



Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 26.04.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com