

# HORIZON 800

# Proyectores lineales de pared IP20









## 821HRN.1-I988











Proyectores lineales con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.

Luminaria lineal sin marco de 576mm de longitud y 54mm de ancho.

Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.

Imax=6974 Cd

3000

5000

η=100.0% ▼ M

1

3 1.67

4 2.2 436

▼Ø ▼LUX

0.56 6974

1.11 1744

2.8 279 31°

Amplia gama de ópticas PMMA para obtener resultados fotométricos específicos.

Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.

Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.

Gestión pasiva de la temperatura.

Instalación en techo o pared mediante soporte orientable.

Fuente de luz - Potencia: 20 W Luminaria - Potencia conectada: 23.25 W

Corriente Constante: 700 mA Fuente de luz - Flujo luminoso: 3490lm Luminaria - Flujo luminioso: 3385lm

**CRI:** 80

Temperatura de color: 5000K Tolerancia Cromática: MacAdam 3

**Haz:** 31° **LOR:** 97%

Vida útil media: 50000h

Factor de fiabilidad: >54000h L80B10 UGR: <16 bajo los parámetros indicados a continuación

Habitación de dimensiones X=4H/8H Reflectancia 20% | 50% | 70% Distancia entre luminarias = 0.3m

Grupo de seguridad fotobiológica: 1

**Cd/Klm:** 2060

Luminaria - Eficiencia: 146 lm/W

Imax: 7189 Cd

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

# Equipamiento electrónico

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

\*Añadir cualquiera de los sufijos -S, -D después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

### Acabados

2: RAL9005: Negro Oscuro, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Aluminio Blanco, 1: RAL9010: Blanco Puro

### Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 25.04.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346 BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685 **ROVASI S.L.** 

España

Ronda de la Font Grossa, 15 Pol. Ind. La Gavarra 08540 Centelles | Barcelona Contacto

T. +34 93 881 35 12

info@rovasi.com www.rovasi.com

T. +34 93 881 37 13