


420FKL.4-I726



Aplicador de pared con distribución simétrica de la luz.
 Altura de 764mm con una inclinación de 30° respecto al eje vertical.
 Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP66 completo.
 Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.
 Perfil de aluminio extruido recubierto con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.
 Difusor frontal de policarbonato transparente de 4mm.
 Difusor interior opal.
 Junta de silicona.
 Dispositivo anti condensación.
 Placa LED de circuito impreso de diseño lineal.
 Driver integrado en el cuerpo de la luminaria incluido. Temperatura ambiente: hasta 50°C.
 Opciones electrónicas para el control de la luz: DALI-2.
 Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos antivandálicos en acero inoxidable A2.
 Conector IP68 no incluido, debe solicitarse por separado: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).
 Base de montaje para instalación en pared suministrada.
 Pre-cableado de 35cm de cable 3x1mm².

Potencia de la fuente de luz: 6 W
Potencia de la luminaria: 7.1 W
Corriente Constante: 150 mA
Flujo luminoso de la fuente de luz: 1260lm
Flujo luminoso de la luminaria: 566lm
CRI: 80
Temperatura de color: 5000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 91°
LOR: 45%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >60000h L80B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Eficacia luminosa: 80 lm/W
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C



Equipamiento electrónico


S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

1: RAL9010: Blanco Puro texturizado, **2:** RAL9005: Negro Oscuro texturizado, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturizado, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco texturizado

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 24.04.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com