
# KORAMU 400

Apliques lineales de pared IP66

ROVASI
Positive Lighting







## 420KRM.4-I745

IP66 | IK10 | 850º | +RAL | 2.4Kg

Aplique de pared con distribución simétrica de la luz.
Altura de 764mm con una inclinación de 30º respecto el eje vetical.
Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.
Perfil de aluminio extruido recubierto con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.
Difusor frontal de policarbonato transparente de 4mm.
Difusor interior opal.
Junta de silicona.
Dispositivo anti condensación.
Placa LED de circuito impreso de diseño lineal.
Driver integral incluido.
Opciones electrónicas para el control de la luz: DALI/DSI.
Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos antivandálicos en acero inoxidable A2.
Conector IP68 no incluido, debe solicitarse por separado: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).
Base de montaje para instalación en pared suministrada.
Pre-cableado de 35cm de cable 3x1mm2.


**Potencia de la fuente de luz:** 20 W
**Potencia de la luminaria:** 22.48 W
**Corriente Constante:** 450 mA
**Flujo luminoso de la fuente de luz:** 3390lm
**Flujo luminoso de la luminaria:** 1526lm
**CRI:** 80
**Temperatura de color:** 3000K
**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3
**Haz:** 91º
**LOR:** 45%
**Vida útil media:** 50000h
**Factor de fiabilidad:** >60000h L80B10
**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1
**Eficacia luminosa:** 68 lm/W
**El producto contiene una fuente de luz de eficienci**





**Equipamiento electrónico**
**S:** On/Off
**D:** DALI-2/DSI/switchDIM
Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.
*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

**Acabados**
**1:** RAL9010: Blanco Puro texturizado, **2:** RAL9005: Negro Oscuro texturizado, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturizado, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco texturizado

**Actualizable, sustituible, reparable**



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 28.03.2024]

**5 años de garantía**

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

**Contacto**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**