

MOVE 900 OPTIMAL DISPLAY


Spots para carril


ROVASI
Positive Lighting












907MOV.1-T684

IP20 | 850º | +ELEC | +INSTAL | +RAL

Spots para carril con distribución simétrica de la luz para obtener una eficaz iluminación de acento, de trabajo o general.
Módulos LED especiales para ser la solución óptima de proyectos específicos.
Diseño cilíndrico de 120mm de diámetro.
Brazo articulado ajustable a 0º, 15º, 30º, 45º, 60º, 75º y 90º y con una rotación de 355º alrededor del eje vertical.
Reflector facetado metalizado o arenado metalizado.
Cuerpo de aluminio y brazo pintados en polvo disponibles en varios acabados, RAL personalizado bajo pedido. Adaptadores de carril disponibles en color blanco, negro o gris.
Accesorios antideslumbramiento opcionales para aumentar el confort visual.
Driver integrado en el adaptador para carril. Consultar carriles compatibles con el adaptador.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación del calor a través de disipador de aluminio.
Hay disponibles carriles trifásicos y accesorios para crear una instalación personalizada.


Potencia de la fuente de luz: 17 W
Potencia de la luminaria: 18,33 W
Corriente Constante: 500 mA
Flujo luminoso de la fuente de luz: 2030lm
Flujo luminoso de la luminaria: 1847lm
CRI: >90
Temperatura de color: GOLD
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 12º
LOR: 91%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 50000h L90B50
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Eficacia luminosa: 101 lm/W
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase E




Equipamiento electrónico
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
B: Bluetooth Casambi
*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco (resistencia hilo incandescente 750º)

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 28.03.2024]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**