
KORAMU XS 400

Apliques lineales de pared IP66

ROVASI
Positive Lighting






420KXS.4-I1119

IP66 | IK10 | 650º | +ELEC | +RAL

Aplique de pared con distribución simétrica de la luz.
Altura de 344mm con una inclinación de 30º respecto el eje vertical.
Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.
Perfil de aluminio extruido recubierto con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.

Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos antivandálicos en acero inoxidable A2.
Difusor de protección de policarbonato transparente de 4mm.
Difusor interior de policarbonat opal.
Junta de silicona.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria. Temperatura ambiente: hasta 50ºC.
Dispositivo anti-condensación.
Conector IP68 no incluido, debe solicitarse por separado: F3.A3 (On/Off).
Pre-cableado de 35cm de cable 3x1mm2.
Base de montaje para instalación en pared suministrada.


Potencia de la fuente de luz: 2.7 W
Potencia de la luminaria: 4.43 W
Corriente Constante: 250 mA
Flujo luminoso de la fuente de luz: 535lm
Flujo luminoso de la luminaria: 241lm
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 100º
LOR: 45%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >72000h L80B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Eficacia luminosa: 54 lm/W
El producto contiene una fuente de luz de eficienci




Equipamiento electrónico
S: On/Off
D: DALIDALI-2/DSI/switchDIM
*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro texturizado, **2:** RAL9005: Negro Oscuro texturizado, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturizado, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco texturizado

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 29.03.2024]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**