

### 422FXS.4-I1134



Aplique de pared con distribución simétrica de la luz.  
 Altura de 484mm con una inclinación de 30° respecto el eje vertical.  
 Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP66 completo.  
 Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.  
 Perfil de aluminio extruido recubierto con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.

Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos antivandálicos en acero inoxidable A2.  
 Difusor de protección de policarbonato transparente de 4mm.  
 Difusor interior de policarbonat opal.  
 Junta de silicona.  
 Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.  
 Driver integrado en el cuerpo de la luminaria: On|Off.  
 Dispositivo anti-condensación.  
 Conector IP68 no incluido, debe solicitarse por separado: F3.A3 (On/Off).  
 Pre-cableado de 35cm de cable 3x1mm<sup>2</sup>.  
 Base de montaje para instalación en pared suministrada.

**Fuente de luz - Potencia:** 7.8 W

**Luminaria - Potencia conectada:** 10.28 W

**Corriente Constante:** 350 mA

**Fuente de luz - Flujo luminoso:** 1320lm

**Luminaria - Flujo luminoso:** 594lm

**CRI:** >80

**Temperatura de color:** 2700K

**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3

**Haz:** 100°

**LOR:** 45%

**Vida útil media:** 50000h

**Factor de fiabilidad:** >72000h L80B10

**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1

**Luminaria - Eficiencia:** 58 lm/W

**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C**

#### Equipamiento electrónico

**S:** On/Off


**D:** DALI-2/switchDIM

**B:** Bluetooth-Casambi


\*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D**, **-B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

#### Acabados

**1:** RAL9010: Blanco Puro texturizado, **2:** RAL9005: Negro Oscuro texturizado, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturizado, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco texturizado



#### Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 26.04.2024]

**5 años de garantía**



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona  
 España

#### Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)