



101BLT.4-I1174



Luminarias semi-empotrables en suelo con emisión de 360°, haz radial, para lograr una eficaz iluminación del suelo.
Diseño circular disponible en un diámetro de 140mm.
Grado de protección contra polvo y la humedad: IP67 completo.
Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.
Cuerpo robusto de fundición de aluminio pintado en negro y con recubrimiento C5-M especial para espacios con muy elevada corrosividad.
Cubierta de fundición de aluminio con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad.
Acabado de pintura: texturizado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido.
Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.
Difusor de policarbonato extruido de 5 mm fabricado con resinas estabilizadas a los rayos UV. Acabado opal.
Junta de caucho de silicona resistente a la temperatura.
Driver integral incluido en el cuerpo de la luminaria. Temperatura ambiente: hasta 50°C.
Opciones electrónicas estándares para el control de la iluminación: DALI.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación del calor a través del cuerpo de la luminaria en sí mismo.
Fijación al suelo por dos puntos.
Tubo de empotramiento de aluminio suministrado.
Pre-cableado de 0,5 metros de cable 3x1mm².
Conector IP68 no incluido, debe solicitarse por separado: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).

Potencia de la fuente de luz: 11 W
Potencia de la luminaria: 11 W
Corriente Constante: 500 mA
Flujo luminoso de la fuente de luz: 1098lm
Flujo luminoso de la luminaria: 76lm
CRI: 93
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 4
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 52000h L80B50
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase consult



Equipamiento electrónico
S: On/Off
D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro texturizado, **2:** RAL9005: Negro Oscuro texturizado, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturizado, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco texturizado

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 19.04.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com