

430UND.4-I1173



Applique de pared con emisión de luz de 360°, haz radial.
Diseño cilíndrico de 140mm de diámetro.
Luminaria de 300mm de altura.
Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.
Cuerpo y cubierta superior de fundición de aluminio recubiertos con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos. Difusor de policarbonato extruido de 5 mm fabricado con resinas estabilizadas a los rayos UV. Acabado opal.
Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos antivandálicos en acero inoxidable A2.
Junta de silicona.
Dispositivo anti condensación.
PCB en la parte superior de la luminaria.
Driver integral incluido.
Opciones electrónicas para el control de la luz: DALI.
Pre-cableado con 25cm de cable 3x1mm2.
Doble prensaestopas para instalación en series.
Conector IP68 no incluido, debe solicitarse por separado: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).
Instalación en pared mediante soporte con dos puntos de fijación, entrada de cable a través del soporte de fijación.

Fuente de luz - Potencia: 7 W

Luminaria - Potencia conectada: 7 W

Corriente Constante: 350 mA

Fuente de luz - Flujo luminoso: 1074lm

Luminaria - Flujo luminoso: 473lm

CRI: 55

Temperatura de color: 1795K

Tolerancia Cromática: MacAdam 4

Haz: 360°

LOR: 44%


Vida útil media: 50000h

Factor de fiabilidad: 52000h L80B50

Grupo de seguridad fotobiológica: 1

Luminaria - Eficiencia: 68 lm/W

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase consult



Equipamiento electrónico

S: On/Off



D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

1: RAL9010: Blanco Puro texturizado, **2:** RAL9005: Negro Oscuro texturizado, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturizado, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco texturizado

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 25.04.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com