
LOTUS

Uplights à encastrer au sol IP67

ROVASI
Positive Lighting






101TER.8.02-E231

IP67 | IK10 | 6600Kg | 850º | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 110mm | 1.33Kg

Luminaires à encastrer dans le sol avec distribution de lumière symétrique.
Conception circulaire de 120mm de diamètre.
Niveau de protection IP67 complète qui lui permet de résister à une immersion à une profondeur de 1m.
Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK10.
Pression supportée: 6600 kg. Ces luminaires supportent la circulation de véhicules à pneus.
Luminaire robuste et résistant à la corrosion grâce à son corps en aluminium peint en noir et avec revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité. Anneau réalisé en acier inoxydable marin 316L. En option, couche de peinture polyester en poudre disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Réflecteur en aluminium métallisé sablé.
Verre de protection trempé de 10mm sablé.
Joint en caoutchouc de silicone résistant à la température.
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2 [référence F2.A0120 + F2.A1].
Driver déporté fourni.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps de l'appareil en lui-même.
Installation au sol via deux points de fixation.
Livré avec un boîtier d'encastrement en aluminium. Boîtier pour encastrement rasant optionnel [référence M3.C0120].
Pré-câblage de 0,5 mètres de câble 2x1.5mm2.
Connecteur IP68 à commander séparément [référence F3.A3 (On/Off).

Puissance du luminaire: 6.3 W
Courant Constant: 180 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 783lm
Flux lumineux du luminaire: 281lm
IRC: >80
Température de couleur: 3000K
Faisceau: 76º
LOR: 36%
Durée de vie moyenne: 50000h
Groupe de sécurité Photobiologique: 1





▼M	▼Ø	▼LUX	76°
5	7.8	7.0	
4	6.3	11.0	
3	4.7	19.6	
2	3.1	44	
1	1.57	176	

Equipament électronique
Driver électronique de courant constant IP66 [ref. F4.Q0180]

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **8:** Acier Inoxydable 316L Degré Marine

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

5 ans de garantie

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**