TEKNO XS

Minidownlights


ROVASI
Positive Lighting

102TNS.1-R711


IP20 | 850º | +IP | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 48mm | 0.25Kg




Downlights à encastrer avec distribution symétrique de la lumière pour éclairage d'ambiance.
Conception circulaire de 55mm de diamètre.
Anneau en aluminium peint sous différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Accessoire disponible pour augmenter le taux de protection jusqu'à IP44 sous plafond [référence M2.A0035].
Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0035].
Driver déporté fourni.
Gestion passive de la température: dissipation via dissipateur thermique en aluminium.
Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage.



Puissance du source lumineuse: 101-102-103TNS_4 7W/ on W/
Puissance du luminaire: 4.7 W
Courant Constant: 150 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 707lm
Flux lumineux du luminaire: 495lm
IRC: >90
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 28º
LOR: 70%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >53000h L80B50
UGR: >21 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 1m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 2910
Efficacité lumineuse: 105 lm/W
Imax: 1441 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A++




▼M	▼Ø	▼LUX	28°
1	0.50	1441	
2	0.99	360	
3	1.49	160	
4	1.98	90	
5	2.5	58	




Equipament électronique
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

5 ans de garantie

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**