


101TSS.1-R714



Downlights à encastrer avec distribution symétrique de la lumière pour éclairage d'ambiance. Conception carré de 60mm x 60mm. Corps peint sous différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Accessoire disponible pour augmenter le taux de protection jusqu'à IP44 sous plafond [référence M2.A0035]. Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0035]. Driver déporté fourni. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI. Batterie 3 heures disponible en option*. Gestion passive de la température: dissipation via diffuseur thermique en aluminium. Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage.

Puissance du source lumineuse: 101-102-103TSS_7 $I_{max}=2637$ Cd $\eta=100.0\%$ ∇M $\nabla \emptyset$ ∇LUX 17°

Puissance du luminaire: 7 W
Courant Constant: 200 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 747lm
Flux lumineux du luminaire: 508lm
IRC: >90
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 17°
LOR: 68%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >51000h L80B10
UGR: >21 sous les paramètres indiqués ci-dessous
 Chambre de dimensions X=4H/8H
 Réflectance 20% | 50% | 70%
 Distance entre appareils = 1m

	1	2	3	4	5
∇M	0.31	0.61	0.92	1.23	1.53
$\nabla \emptyset$	2637	659	293	165	105

Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 5192
Efficacité lumineuse: 73 lm/W
 I_{max} : 2637 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A+

Équipement électronique


D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI/DSI switchDIM+ Batterie 3 heures

*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-D**, **-DE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 19.04.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com