


## 102TSS.1-R710



Downlights à encastrer avec distribution symétrique de la lumière pour éclairage d'ambiance.  
 Conception carré de 60mm x 60mm.  
 Corps peint sous différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.  
 Accessoire disponible pour augmenter le taux de protection jusqu'à IP44 sous plafond [référence M2.A0035].  
 Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0035].  
 Driver déporté fourni.  
 Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.  
 Batterie 3 heures disponible en option\*.  
 Gestion passive de la température: dissipation via diffuseur thermique en aluminium.  
 Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage.

**Puissance du source lumineuse:** 101-102-103TSS\_4  $I_{max}=1342$  Cd  $\eta=100.0\%$   $\nabla M$   $\nabla \varnothing$   $\nabla LUX$   $28^\circ$

**Puissance du luminaire:** 4.7 W

**Courant Constant:** 150 mA

**Flux lumineux du source lumineuse:** 659lm

**Flux lumineux du luminaire:** 461lm

**IRC:** >90

**Température de couleur:** 3000K

**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3

**Faisceau:**  $28^\circ$

**LOR:** 70%

**Durée de vie moyenne:** 50000h

**Facteur de fiabilité:** >53000h L80B50

**UGR:** >21 sous les paramètres indiqués ci-dessous

Chambre de dimensions X=4H/8H

Réflectance 20% | 50% | 70%

Distance entre appareils = 1m

**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1

**Cd/Klm:** 2910

**Efficacité lumineuse:** 98 lm/W

**I<sub>max</sub>:** 1342 Cd

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A++**

### Équipement électronique

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


**DE:** DALI-2/switchDIM+ Batterie 3 heures

**DDE:** DALI-2/switchDIM+ Batterie 3 heures (DALI)


\*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-D**, **-DE**, **-DDE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

### Finitions

**2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur



### Évolutive, Remplaçable, Réparable



### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 25.04.2024]

### 5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona  
 Espagne

### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)