

TUNABLE WHITE

Applications Spécials


ROVASI
Positive Lighting







105CND.1.02-I721




Downlights à encastrer au plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'ambiant efficace.
Conception circulaire de 841mm de diamètre.
Installation rasante, le downlight est complètement encastré dans le faux plafond. Installation en plafonds de plâtre.
Profilé en aluminium d'une seule pièce avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Diffuseur en polycarbonate opale de 3mm.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique Tridonic Tunable White: 3000K - 6000K.
Driver intégré dans le corps du luminaire.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI/DSI.
Kit d'émergence en option.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps du luminaire en lui-même.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis, épaisseur maximale du plafond 30mm
CANDRA peut être combinée avec la ligne de suspendus PLACE ou les luminaires apparents LEDA pour réaliser un effet uniforme.

Puissance du source lumineuse: 58 W
Puissance du luminaire: 58 W
Courant Constant: 250 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 9610lm
IRC: >90
Température de couleur: 2700K-6500K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 50000h L90B50
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de class

Equipament électronique
T: DALI-2/DSI/SwitchDIM/ColourSwitch
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-T** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**