
# STRATUM

IP54 Downlights à encastrement

ROVASI
Positive Lighting







## 101STR.1.02-R873

IP54 | IK05 | 850º | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 140mm | 1.28Kg

Downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.
Conception circulaire de 150mm de diamètre.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP54 sous plafond.
Réflecteur en aluminium peint en blanc. Réflecteur en aluminium métallisé sablé disponible comme option.
Anneau en aluminium injecté avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Verre intermédiaire tempéré sablé.
Driver déporté fourni.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI (classe I).
Kit d'émergence en option (classe I).
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond via ressorts de fixation.

**Puissance du source lumineuse:** 17 W
**Puissance du luminaire:** 18.33 W
**Courant Constant:** 500 mA
**Flux lumineux du source lumineuse:** 2430lm
**Flux lumineux du luminaire:** 1434lm
**IRC:** >90
**Température de couleur:** 3000K
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3
**Faisceau:** 65º
**LOR:** 59%
**Durée de vie moyenne:** 50000h
**Facteur de fiabilité:** 50000h L90B10
**UGR:** <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.55m
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1
**Cd/Klm:** 819
**Efficacité lumineuse:** 78 lm/W
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique** E




| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 65° |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.28 | 1174 | |
| 2 | 2.6 | 294 | |
| 3 | 3.9 | 130 | |
| 4 | 5.1 | 73 | |
| 5 | 6.4 | 47 | |


### Equipament électronique


**S:** On/Off (AC/DC + boucle de courant)
**K:** On/Off (basic)
**D:** DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
**B:** Bluetooth-Casambi
**SE:** On/Off (AC/DC + boucle de courant) + Batterie 3 heures (classe I)
**DE:** DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batterie 3 heures (classe I)
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

### Finitions

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

### Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

**5 ans de garantie**

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

**Contacte**
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**