
STRATUM

IP54 Downlights à encastrement

ROVASI
Positive Lighting






101STR.1.02-R883

IP54 | IK05 | 850º | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 140mm | 1.28Kg

Downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.
Conception circulaire de 150mm de diamètre.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP54 sous plafond.
Réflecteur en aluminium peint en blanc. Réflecteur en aluminium métallisé sablé disponible comme option.
Anneau en aluminium injecté avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Verre intermédiaire tempéré sablé.
Driver déporté fourni.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI (classe I).
Kit d'émergence en option (classe I).
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond via ressorts de fixation.

Puissance du source lumineuse: 23 W
Puissance du luminaire: 25.33 W
Courant Constant: 700 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 4235lm
Flux lumineux du luminaire: 2372lm
IRC: >80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 63º
LOR: 56%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 50000h L90B10
UGR: 19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.65m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 852
Efficacité lumineuse: 94 lm/W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D



▼M	▼Ø	▼LUX	63°
1	1.23	2022	
2	2.5	505	
3	3.7	225	
4	4.9	126	
5	6.1	81	


Equipament électronique


S: On/Off (AC/DC + boucle de courant)
K: On/Off (basic)
D: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC + boucle de courant) + Batterie 3 heures (classe I)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batterie 3 heures (classe I)
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 28.03.2024]

5 ans de garantie

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**