


110PLC.1.02-I1058



Downlights suspendus avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'ambient efficace.
 Conception circulaire de 835mm de diamètre.
 Contrôle total de l'éclairage: haute performance et rendement élevé.
 Profilé en aluminium d'une seule pièce avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
 Diffuseur en PMMA opale de 3mm.
 Carte de circuit imprimé d'haute efficacité énergétique Tridonic.
 Driver intégré dans le corps du luminaire.
 Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.
 Kit d'urgence en option (modification des dimensions nécessaire).
 Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps du luminaire en lui-même.
 Montage au plafond par cache-piton cylindrique. 4 câbles d'acier fixés dans une unique plaque. Câble électrique transparent.
 PLACE peut être combinée avec la ligne de downlights apparents LEDA ou les luminaires encastrés KUU et CANDRA pour réaliser un effet uniforme.

Puissance du source lumineuse: 47 W

Puissance du luminaire: 51.32 W

Courant Constant: 400 mA

Flux lumineux du source lumineuse: 9555lm

Flux lumineux du luminaire: 8506lm

IRC: >80

Température de couleur: 4000K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 108°

LOR: 89%

Durée de vie moyenne: 50000h

Facteur de fiabilité: L90B10 >50000h

UGR: <16 sous les paramètres indiqués ci-dessous

Chambre de dimensions X=4H/8H


Réflectance 20% | 50% | 70%

Distance entre appareils = 1m

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Efficacité lumineuse: 166 lm/W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C



Équipement électronique

S: On/Off

D: DALI-2/DSI/switchDIM

SE: On/Off + batterie 3 heures

DE: DALI-2/DSI/SwitchDIM+batterie 3 heures

DDE: DALI-2/DSI/switchDIM+batterie 3 heures (DALI)


Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.

*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -SE, -DE, -DDE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 28.03.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com