

TOP


Downlights suspendus

ROVASI
Positive Lighting






109TOP.1.02-I1051



Downlights suspendus avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un efficace éclairage d'ambiant.
Conception circulaire de 553mm de diamètre.
Profilé en aluminium d'une seule pièce avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Diffuseur en PMMA opale de 3mm d'épaisseur.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique Tridonic.
Driver intégré dans le corps du luminaire.
Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.
Kit d'émergence en option (modification des dimensions nécessaire).
Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps du luminaire en lui-même.
Montage au plafond par cache-piton cylindrique. Tige métallique d'1 mètre de longueur personnalisable sur demande, longueur minimum 300mm.
TOP peut être combinée avec la ligne d'apparents LEDA ou les luminaires encastrés KUU et CANDRA pour réaliser un effet uniforme.

Puissance du source lumineuse: 17 W
Puissance du luminaire: 19.1 W
Courant Constant: 150 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 3430lm
Flux lumineux du luminaire: 2984lm
IRC: >80
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 106º
LOR: 87%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: L90B10 >50000h
UGR: <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.35m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Efficacité lumineuse: 156 lm/W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C



▼M	▼Ø	▼LUX	106°
1	2.7	1097	
2	5.3	274	
3	8.0	122	
4	10.7	69	
5	13.4	44	


Equipament électronique

S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
SE: On/Off + batterie 3 heures
DE: DALI-2/DSI/SwitchDIM+batterie 3 heures
DDE: DALI-2/DSI/switchDIM+batterie 3 heures (DALI)
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -SE, -DE, -DDE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 28.03.2024]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**