

108LDA.1.02-I645



Downlights apparents avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'ambient efficace.
 Conception circulaire de 350mm de diamètre.
 Profilé en aluminium d'une seule pièce avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
 Diffuseur en PMMA opale de 3mm.
 Carte de circuit imprimé d'haute efficacité énergétique.
 Driver intégré dans le corps du luminaire.
 Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
 Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM \leq 1 et SVM \leq 0,4.
 Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps du luminaire en lui-même.
 Installation au plafond par quatre points de fixation. Entrée du câble sur le dessus du luminaire.
 LEDA peut être combinée avec la ligne de suspendus PLACE ou les luminaires encastrés KUJ ou CANDRA pour réaliser un effet uniforme.

Luminaire - Flux lumineux: 2903lm
Luminaire - Puissance connectée: 24.56 W
Luminaire - Efficacité: 118 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 3330lm
Source lumineuse - Puissance: 23 W
Courant Constant: 800 mA
IRC: >80
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 114°
LOR: 87%

Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >50000 L90B10
UGR: 19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
 Chambre de dimensions X=4H/8H
 Réflectance 20% | 50% | 70%
 Distance entre appareils = 0.5m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 345
Imax: 1000 Cd

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F


Équipement électronique

S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi


*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S**, **-D**, **-B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur



Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 18.09.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarrà
 08540 Centelles | Barcelona
 Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com