

PLACE

Downlights suspendus


ROVASI
Positive Lighting








108PLC.1.02-I646



Downlights suspendus avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'ambiant efficace.
Conception circulaire de 350mm de diamètre.
Contrôle total de l'éclairage: haute performance et rendement élevé.
Profilé en aluminium d'une seule pièce avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Diffuseur en PMMA opale de 3mm.
Carte de circuit imprimé d'haute efficacité énergétique.
Convertisseur intégré dans le corps du luminaire.
Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps du luminaire en lui-même.
Montage au plafond par cache-piton cylindrique. 4 câbles d'acier fixés dans une unique plaque. Câble électrique
transparent.
PLACE peut être combinée avec la ligne de downlights apparents LEDA ou les luminaires encastrés KUU et CANDRA pour réaliser un effet uniforme.

Puissance du source lumineuse: 23 W
Puissance du luminaire: 24.56 W
Courant Constant: 800 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 3685lm
Flux lumineux du luminaire: 3208lm
IRC: >80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 114º
LOR: 87%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >50000 L90B10
UGR: <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 1m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 345
Efficacité lumineuse: 131 lm/W
Imax: 1105 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C




▼M	▼Ø	▼LUX	114º
1	3.1	1105	
2	6.1	276	
3	9.2	123	
4	12.3	69	
5	15.3	44	

Equipament électronique
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 28.03.2024]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**