

PIVOT

Luminaires encastrables au sol IP68 pour éclairage du sol


ROVASI
Positive Lighting








106PVT.4-I865



Luminaires semi-encastrés au sol avec la distribution de lumière rasante pour obtenir un éclairage du sol efficace.
Conception circulaire de 235mm de diamètre.
Niveau de protection IP68 complète qui lui permet de résister une immersion à une profondeur de 1m.
Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK10.
Pression supportée: 6.000Kg. Ces luminaires supportent la circulation de véhicules à pneus.
Luminaire robuste et résistant à la corrosion grâce à son corps en aluminium peint en noir et avec revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.
Couvercle très robuste fabriqué en aluminium moulé sous pression recouvert d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.
2 directions de 65º.
Réflecteur en aluminium métallisé sablé.
Joint en caoutchouc de silicone résistant à la température.
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2 [référence F2.A0235+F2.A1].
Driver fourni à l'intérieur.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps de l'appareil en lui-même.
Installation au sol via deux points de fixation.
Livré avec un boîtier d'encastrement en aluminium.
Double entrée presse-étoupe pour installation en séries.
Pré-câblage de 0,5 mètres de câble 3x1mm2.
Connecteur IP68 à commander séparément [référence F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI)].


Puissance du source lumineuse: 11 W
Puissance du luminaire: 12.61 W
Courant Constant: 350 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 2125lm
IRC: >80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 50000h L90B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D



Equipament électronique
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc texturé

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

5 ans de garantie

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**