# JET SQ
Projecteurs IP65

ROVASI
Positive Lighting







## 101JTS.1.01-I865

IP65 | IK07 | 850º | +IK | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 5.85Kg

Projecteurs avec distribution symétrique de la lumière.
Conception cubique de dimensions 212mm x 212mm.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP65 complète.
Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK07.
Corps et cadre robustes fabriqués en aluminium moulé sous pression recouvert d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité.
Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.
Réflecteur en aluminium de grande pureté anodisé mat.
Verre de protection trempé de 5mm clair comme standard, autres finitions sur demande.
Diffuseur en polycarbonate disponible pour avoir l'indice de résistance IK10.
Joint en caoutchouc de silicone résistant à la température.
Dispositif anti-condensation.
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2 [référence F2.A0212+F2.A1].
Driver intégré dans le corps du luminaire. Température ambiente: jusqu'à 50ºC.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps de l'appareil en lui-même ou via dissipateur intérieur en aluminium.
Installation au plafond ou mur à travers de support avec deux trous de fixation permettant au dispositif d'être pivoté et ajusté pour réaliser des effets d'éclairage spécifiques.
Entrée du câble sur le dessus du luminaire.

**Puissance du source lumineuse:** 11 W
**Puissance du luminaire:** 12.61 W
**Courant Constant:** 350 mA
**Flux lumineux du source lumineuse:** 2125lm
**Flux lumineux du luminaire:** 1339lm
**IRC:** >80
**Température de couleur:** 4000K
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3
**Faisceau:** 50º
**LOR:** 63%
**Durée de vie moyenne:** 50000h
**Facteur de fiabilité:** 50000h L90B10
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1
**Cd/Klm:** 1032
**Efficacité lumineuse:** 106 lm/W
**Imax:** 2193 Cd
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique** D




| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 50° |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.93 | 2192 | |
| 2 | 1.85 | 548 | |
| 3 | 2.8 | 244 | |
| 4 | 3.7 | 137 | |
| 5 | 4.6 | 88 | |

**Equipament électronique**
**S:** On/Off
**D:** DALI-2/DSI/switchDIM
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

**Finitions**
**1:** RAL9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc texturé

**Évolutive, Remplaçable, Réparable**






Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

**5 ans de garantie**

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

**Contacte**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**