

LYNX

Luminaires pour le mur IP65

ROVASI
Positive Lighting








102LNX.1.01-I870.

IP65 | IK10 | 850º | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 4.71Kg

Luminaire apparent résistant au vandalisme pour le mur ou plafond avec distribution symétrique de la lumière.
Conception circulaire de 345mm de diamètre.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP65 complète.
Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK10.
Corps fabriqué en aluminium moulé sous pression et anneau recouverts d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.
Réflecteur en aluminium métallisé sablé.
Diffuseur résistant aux chocs fabriqué en polycarbonate clair (IK10) comme standard, diffuseur en verre dépoli en option (IK05).
Diffuseur en finition sablé ou peint sur demande.
Joint en caoutchouc de silicone résistant à la température.
Dispositif anti-condensation.
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti vandalisme en acier inoxydable A2 [référence F2.A0345+F2.A1].
Driver intégré à l'intérieur du luminaire. Température ambiente: jusqu'à 50ºC.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.
Kit d'émergence en option.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps de l'appareil en lui-même.
Installation au plafond ou au mur par trois trous de fixation.
Entrée du câble sur le dessus du luminaire.

Puissance du source lumineuse: 17 W
Puissance du luminaire: 18.33 W
Courant Constant: 500 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 2870lm
Flux lumineux du luminaire: 2267lm
IRC: >80
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 85º
LOR: 79%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 50000h L90B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 465
Efficacité lumineuse: 124 lm/W
Imax: 1335 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D




▼M	▼Ø	▼LUX	85º
1	1.82	1333	
2	3.6	333	
3	5.5	148	
4	7.3	83	
5	9.1	53	

Equipament électronique
S: On/Off
SE: On/Off + Batterie 3 heures [classe I]
D: DALI-2/DSI/switchDIM
DE: DALI-2/DSI/switchDIM+Batterie 3 heures [classe I]
DDE: DALI-2/DSI/switchDIM+Batterie 3 heures (DALI) [classe I]
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -SE, -D, -DE, -DDE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc texturé

Evolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

5 ans de garantie

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**