

PRISMA
Downlights apparents

ROVASI
Positive Lighting








101PSM.1-I877

IP20 | 850º | +ELEC | +RAL

Downlights apparents avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.
Corps neutre de conception cubique de 225mm x 225mm.
Réflecteur anodisé de grande pureté en aluminium mat.
Corps avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Accessoire en verre rasant disponible sous différentes finitions.
Accessoire de verre suspendu disponible avec différentes finitions [référence M1.C0225].
Accessoire de cadre métallique suspendu disponible avec différentes finitions [référence M1.E0225].].
Driver intégré à l'intérieur du luminaire.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium et le corps du luminaire en lui-même.
Installation au plafond par deux points de fixation.
Entrée du câble sur le dessus du luminaire.




▼M	▼Ø	▼LUX	72°
1	1.45	2809	
2	2.9	702	
3	4.4	312	
4	5.8	176	
5	7.3	112	


Puissance du source lumineuse: 24 W
Puissance du luminaire: 26.2 W
Courant Constant: 700 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 4105lm
Flux lumineux du luminaire: 3366lm
IRC: >80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 72º
LOR: 82%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 50000h L90B10
UGR: <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.3m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 687
Efficacité lumineuse: 128 lm/W
Imax: 2820 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Equipament électronique
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

5 ans de garantie

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**