

101MLV.1-R911



Downlights semi-encastrables au plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'ambiance efficace.

cône en verre soufflé disponible avec différentes finitions, couleur adapté aux besoins du client sur demande.

Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP54 sous plafond.

Verre claire visé au support en aluminium et scellé avec une joint en silicone.

Convertisseur déporté fourni.

Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.

Kit d'urgence en option.

Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.

Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage.

Puissance du luminaire: 6.5 W

Courant Constant: 200 mA

Flux lumineux du source lumineuse: 1110lm

IRC: >80

Température de couleur: 2700K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Durée de vie moyenne: 50000h

Facteur de fiabilité: 55000h L80B10

Groupe de sécurité Photobiologique: 0

Ce produit contient une source lumineuse de class

Équipement électronique


D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION

*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 17.04.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com