FLOW
Éclairage Decoratif


ROVASI
Positive Lighting



101FLW.1-R912


IP54 | 850º | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 90mm | 1.27Kg

Downlights semi-encastrables au plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'ambiant efficace.
Sphère en verre soufflé disponible avec différentes finitions, couleur adapté aux besoins du client sur demande.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP54 sous plafond.
Verre claire visé au support en aluminium et scellé avec une joint en silicone.
Convertisseur déporté fourni.
Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.
Kit d'émergence en option.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage.




Puissance du luminaire: 6.5 W
Courant Constant: 200 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 1160lm
IRC: >80
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 55000h L80B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 0
Ce produit contient une source lumineuse de class


Equipament électronique
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.



Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

5 ans de garantie

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com