

# ATOMIC

Downlights à encastrer

ROVASI
Positive Lighting






## 119ATM.1-R047

IP20 | 650º | +DECO | +IP | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 170mm | 1.38Kg


Downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail, accentuation ou général efficace.
Conception circulaire de 190mm de diamètre.
Réflecteur en aluminium métallisé disponible sous différents finitions: brillant ou sablé selon les différents angles de faisceau.
Anneau en aluminium injecté avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Accessoire en verre disponible pour incrémenter l'indice de protection jusqu'à IP54 | IK05 sous plafond [référence M2.B0190].
Accessoire de couvert étanche avec anneau en acier inoxydable 316L et verre avec anneau en caoutchouc de silicone pour arriver à la protection IP65 | IK07 sous plafond [référence M2.C0190].
Accessoire de disque suspendu en verre disponible avec différentes finitions [référence M1.A0190].
Accessoire de disque métallique suspendu disponible avec différentes finitions [référence M1.B0190].
Module LED Blanc Réglable: 2700K - 6500K.
Convertisseur déporté fourni.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI/DSI.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis, épaisseur maximale du plafond 30mm.


**Puissance du luminaire:** 21 W
**Courant Constant:** 500 mA
**Flux lumineux du source lumineuse:** 1350lm
**IRC:** >90
**Température de couleur:** 2700K-6500K
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3
**Faisceau:** 21°
**Durée de vie moyenne:** 50000h
**Facteur de fiabilité:** 50000h L80B50
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique** A+

**Equipament électronique**
**T:** DALI-2/DSI/SwitchDIM/ColourSwitch
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-T** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

**Finitions**
**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

**Évolutive, Remplaçable, Réparable**



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 28.03.2024]

**5 ans de garantie**

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

**Contacte**
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**