# ROCKET

# Luminaires apparents pour mur



η=100.0% ▼M ▼Ø ▼LUX

2 1.28 413

3


4 2.6 103


900

0.64 1650

1.92 183







## 140RCK.1-I907









Applique muraux avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage de travail ou d'ambiant efficace.

Corps neutre de conception cylindrique de 60mm de diamètre.

Réflecteur en aluminium métallisé sablé en finition argenté.

Corps en aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Driver intégré à l'intérieur du luminaire.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.

Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium et le corps du luminaire en lui-même.

Installation au mur à travers de support de montage en aluminium. Entrée du câble à travers du support de fixation.

ROCKET peut être combiné avec les suspensions KERI et les plafonniers GOTA pour avoir un effet

Source lumineuse - Puissance: 140RCK.1-I907\_140f Imax=1651 cd

Luminaire - Puissance connectée: 4.8 W

Courant Constant: 150 mA

Source lumineuse - Flux lumineux: 905lm

Luminaire - Flux lumineux: 679lm

**IRC:** >80

Température de couleur: 4000K Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 35° **LOR:** 75%

Durée de vie moyenne: 50000h Facteur de fiabilité: 50000h L90B10 Groupe de sécurité Photobiologique: 1 Luminaire - Efficacité: 141 lm/W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A++

### Equipament électronique

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

\*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus -D après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

2: RAL9005: Noir Foncé, 4: RAL7016: Gris Anthracite, 7: RAL9006: Aluminium Blanc, 1: RAL9010: Blanc Pur

#### Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 25.04.2024]

5 ans de garantie



Espagne

T. +34 93 881 37 13