


831DST.4.01-I731



Projecteurs linéaires avec distribution symétrique de la lumière.  
Luminaire linéaire de 575mm de longueur, largeur de 62mm et hauteur de 85mm.  
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP66 complète.  
Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK10.  
Profilé en aluminium extrudé recouvert d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL, adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.  
Diffuseur de protection en polycarbonate de 4mm.  
Optique intérieur pour diriger la sortie de lumière.  
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.  
Driver intégré dans le corps du luminaire. Température ambiante: jusqu'à 50°C.  
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.  
Dispositif anti-condensation.  
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2.  
Installation au plafond, murale ou au sol au moyen de deux platines de fixation orientables. Platines de fixation en acier inoxydable 316L.  
Entrée du câble via une extrémité du luminaire. En option, il peut être fourni avec deux entrées de câble, une sur chaque extrémité, afin de pouvoir réaliser une installation en série, référence F3.L8.DST.  
Gestion passive de la température.  
Pré-câblage de 35cm de câble 3x1mm<sup>2</sup>.  
Installations disponibles:  
Suspendu: DISTRICT 400.  
Applique mural: DISTRICT 600.  
Apparent: DISTRICT 300.

**Puissance du source lumineuse:** 11 W  
**Puissance du luminaire:** 12.08 W  
**Courant Constant:** 250 mA  
**Flux lumineux du source lumineuse:** 1960lm  
**Flux lumineux du luminaire:** 1664lm  
**IRC:** 80  
**Température de couleur:** 3000K  
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3  
**Faisceau:** 43°  
**LOR:** 85%  
**Durée de vie moyenne:** 50000h  
**Facteur de fiabilité:** >60000h L80B10  
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1  
**Cd/Klm:** 815  
**Efficacité lumineuse:** 138 lm/W  
**Imax:** 1596 Cd  
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C**



Équipement électronique



**S:** On/Off  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

\*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S**, **-D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

**1:** RAL9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc texturé

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 25.04.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**  
Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

**Contacte**  
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com