




733KTA.1-I754



Appliques muraux linéaires avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'accentuation, général ou de travail efficace. Double émission de lumière directe et indirecte. Luminaire linéaire en 848mm de longueur et 44mm de largeur. Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Optiques PMMA pour contrôler et diriger la lumière. Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire. Accessoires disponibles pour élaborer votre système personnalisé. Driver intégré dans le corps du luminaire. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 (pour la position downlight seulement). Gestion passive de la température. Installation au mur à travers de des équerres. Autres options disponibles: Encastrables. Encastrables sans cadre. Suspendus. Apparents. Projecteurs. Pour élaborer votre dessin personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.



Source lumineuse - Puissance: 10 W
Luminaire - Puissance connectée: 10.66 W
Courant Constant: 150 mA
Source lumineuse - Flux lumineux: 1885lm
Luminaire - Flux lumineux: 1755lm
IRC: 80
Température de couleur: 5000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 43°
LOR: 93%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >60000h L80B10
UGR: <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.3m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 704
Luminaire - Efficacité: 165 lm/W
Imax: 1328 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C



Équipement électronique



S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM (position downlight seulement)

*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-S**, **-D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 28.04.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com