

# TIRET 600

Appliques linéaires pour mur IP40


ROVASI
Positive Lighting










## 653TRT.1-I615




Downlights linéaires appliques muraux avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.
Luminaire linéaire en 846mm de longueur et 40mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Diffuseur en polycarbonate extrudé opale.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Accessoires disponibles pour élaborer votre système personnalisé.
Driver intégré dans le corps du luminaire. Tunable White: 2700K - 6500K.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.
Gestion passive de la température.
Installation au mur utilisant des équerres.

**Puissance du source lumineuse:** 38.6 W
**Puissance du luminaire:** 38.6 W
**Flux lumineux du source lumineuse:** 4500lm
**Flux lumineux du luminaire:** 2610lm
**IRC:** >90
**Température de couleur:** 2700K - 6500K
**Faisceau:** 84º
**Durée de vie moyenne:** 50000h
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1





| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 84° |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.79 | 1185 | |
| 2 | 3.6 | 296 | |
| 3 | 5.4 | 132 | |
| 4 | 7.1 | 74 | |
| 5 | 8.9 | 47 | |


**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique** F

**Equipament électronique**
**T:** DALI-2/DSI/SwitchDIM/ColourSwitch
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-T** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

**Finitions**
**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

**Évolutive, Remplaçable, Réparable**



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

**5 ans de garantie**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

**Contacte**
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**