
# TIRET 600

Appliques linéaires pour mur IP40

ROVASI
Positive Lighting










## 651TRT.1-I740

IP40 | 650º | +ELEC | +RAL | +MODULAR | 2.22Kg

Appliques muraux linéaires avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.
Luminaire linéaire en 566mm de longueur et 40mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Diffuseur en polycarbonate extrudé opale.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Accessoires disponibles pour élaborer votre système personnalisé.
Driver intégré dans le corps du luminaire.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.
Gestion passive de la température.
Installation au mur à travers de des équerres.
Pour élaborer votre système personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.

**Puissance du source lumineuse:** 16 W
**Puissance du luminaire:** 17.21 W
**Courant Constant:** 350 mA
**Flux lumineux du source lumineuse:** 2725lm
**Flux lumineux du luminaire:** 1717lm
**IRC:** 80
**Température de couleur:** 5000K
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3
**Faisceau:** 91°
**LOR:** 63%
**Durée de vie moyenne:** 50000h
**Facteur de fiabilité:** >72000h L80B10
**UGR:** <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.7m
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1
**Cd/Klm:** 443
**Efficacité lumineuse:** 100 lm/W
**Imax:** 1207 Cd
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique** C






| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 91° |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 780 | |
| 2 | 4.1 | 195 | |
| 3 | 6.1 | 87 | |
| 4 | 8.2 | 49 | |
| 5 | 10.2 | 31 | |

**Equipament électronique**
**S:** On/Off
**D:** DALI-2/DSI/switchDIM
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

**Finitions**
**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

**Évolutive, Remplaçable, Réparable**



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

**5 ans de garantie**

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

**Contacte**
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**