

# HORIZON 100

Downlights linéaires à encastrer IP20


ROVASI
Positive Lighting










## 181HRN.1-I979




Downlights linéaires à encastrer au plafond avec distribution asymétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.
Luminaire linéaire en 602mm de longueur et 78mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Optiques PMMA pour obtenir des résultats photométriques spécifiques.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Accessoires disponibles pour élaborer votre système personnalisé.
Driver intégré dans le corps du luminaire.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.
Gestion passive de la température.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec des ressorts en pression pour un facile montage.
Pré-câblage de 35cm de câble 3x1mm2.
Pour élaborer votre dessin personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.

**Puissance du source lumineuse:** 10 W
**Puissance du luminaire:** 13.88 W
**Courant Constant:** 350 mA
**Flux lumineux du source lumineuse:** 1490lm
**Flux lumineux du luminaire:** 1237lm
**IRC:** 90
**Température de couleur:** 3000K
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3
**Faisceau:** ASYº
**LOR:** 83%
**Durée de vie moyenne:** 50000h
**Facteur de fiabilité:** >54000h L80B10
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1
**Cd/Klm:** 974
**Efficacité lumineuse:** 89 lm/W
**Imax:** 1451 Cd
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique** D





| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 67° |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.41 | 787 | |
| 2 | 2.8 | 197 | |
| 3 | 4.2 | 87 | |
| 4 | 5.6 | 49 | |
| 5 | 7.1 | 31 | |

**Equipament électronique**
**S:** On/Off
**D:** DALI-2/DSI/switchDIM
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

**Finitions**
**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

**Évolutive, Remplaçable, Réparable**




Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 28.03.2024]

**5 ans de garantie**

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

**Contacte**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**