
GOWEL 100

Downlights linéaires à encastrer IP20

ROVASI
Positive Lighting








101GWL.1-I755



Downlights linéaires à encastrer au plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage général ou de travail efficace.
Luminaire linéaire en 597mm de longueur et 84mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Gamme étendue d'optiques PMMA pour obtenir des résultats photométriques spécifiques.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Accessoires disponibles pour élaborer votre système personnalisé.
Driver intégré dans le corps du luminaire.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.
Gestion passive de la température.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis.
Pré-câblage de 35cm de câble 3x1mm2.
Pour élaborer votre système personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.

Puissance du source lumineuse: 19 W
Puissance du luminaire: 22.35 W
Courant Constant: 300 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 3280lm
Flux lumineux du luminaire: 2985lm
IRC: 80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 17º
LOR: 91%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >54000h L80B10
UGR: <19
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 6350
Efficacité lumineuse: 134 lm/W
Imax: 20828 Cd




▼M	▼Ø	▼LUX	17°
1	0.30	18956	
2	0.61	4739	
3	0.91	2106	
4	1.21	1185	
5	1.51	758	


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

Equipament électronique
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 28.03.2024]

5 ans de garantie

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**