
BSQ XS


Downlights à encastrer effet sans anneau

ROVASI
Positive Lighting






108BSS.1-R1083



Downlights à encastrer avec distribution symétrique de la lumière pour éclairage d'ambiance.
Conception carré avec effet sans cadre de 80mm x 80mm.
Corps et intérieur en aluminium peint sous différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Pour compléter l'effet de ce luminaire, il est suggéré de peindre l'intérieur de la même couleur RAL que le plafond.
Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0035].
Accessoire disponible pour augmenter le taux de protection jusqu'à IP44 sous plafond [référence M2.A0035].
Driver déporté fourni.
. Gestion passive de la température: dissipation via diffuseur thermique en aluminium
Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage.

Puissance du source lumineuse: 8.5 W
Puissance du luminaire: 9.41 W
Courant Constant: 250 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 1190lm
Flux lumineux du luminaire: 833lm
IRC: >90
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 28º
LOR: 70%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >53000h L80B50
UGR: <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.7m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Efficacité lumineuse: 89 lm/W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E




▼M	▼Ø	▼LUX	28°
1	0.50	2425	
2	0.99	606	
3	1.49	269	
4	1.98	152	
5	2.5	97	

Equipament électronique
S: On/Off (AC/DC)
K: On/Off (basic)
D: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3 heures (classe I) (diamètre d'encastrement batterie >84mm)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batterie 3 heures (classe I)(diamètre d'encastrement batterie >84mm)
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

5 ans de garantie

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com