
QUERCUS 100

Bornes IP66 avec verre cannelé

ROVASI
Positive Lighting






222UND.4-I1105

IP66 | IK07 | 850º | +RAL | 4.29Kg

Borne avec diffusion lumineuse de 360°, faisceau radial.
Tête de borne en 140mm de diamètre.
Hauteur du borne : 500mm.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'eau : IP66 protection intégrale.
Indice de protection contre les chocs mécaniques : IK07.
Corps et couvercle supérieur fabriqués en aluminium moulé sous pression et tube en aluminium extrudé recouverts d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.
Verre borosilicaté cannelé en 5mm.
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2.
Joint en silicone.
Dispositif anti-condensation.
Plaque PCB sur la partie supérieure du luminaire.
Driver fourni à l'intérieur. Température ambiente: jusqu'à 50ºC.
Options électroniques pour le côntrole de l'éclairage: DALI.
Pré-câblage de 25cm de câble 3x1mm2.
Double entrée presse-étoupe pour installation en séries.
Connecteur IP68 à commander séparément: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).
Platine de montage pour fixation fournie avec la borne.
Accessoire pour installation sur béton référence F3.P1.BLD.
Accessoire pour installation sur herbe référence F3.O1.BLD.


Puissance du source lumineuse: 10.6 W
Puissance du luminaire: 10.6 W
Courant Constant: 500 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 1450lm
Flux lumineux du luminaire: 1015lm
IRC: 80
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 4
Faisceau: 360º
LOR: 70%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 52000h L80B50
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Efficacité lumineuse: 96 lm/W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E




Equipament électronique
S: On/Off
D: DALI-2
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc texturé

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

5 ans de garantie

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**