KORAMU 100

Bornes IP66 avec émission frontale

ROVASI
Positive Lighting






120KRM.4-I746

IP66 | IK10 | 850º | +RAL | 2.4Kg

Borne avec émission frontale de lumière, distribution symétrique.
Borne de 675mm d'hauteur.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'eau : IP66 protection intégrale.
Indice de protection contre les chocs mécaniques : IK10.
Profilé en aluminium extrudé recouvert d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.
Diffuseur frontale en polycarbonate transparente de 4mm.
Diffuseur intérieur opale.
Dispositif anti-condensation.
Carte de circuit imprimé en dessin linéaire.
Driver fourni à l'intérieur.
Options électroniques pour le côntrole de l'éclairage: DALI/DSI.
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2.
Connecteur IP68 à commander séparément: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).
Pré-câblage de 35cm de câble 3x1mm2.
Platine de montage pour fixation au sol fournie avec le luminaire.
Accessoire pour installatoin sur béton référence F3.P1.KRM.
Accessoire pour installation sur herbe référence F3.O1.KRM.


Puissance du source lumineuse: 20 W
Puissance du luminaire: 22.48 W
Courant Constant: 450 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 3545lm
Flux lumineux du luminaire: 1596lm
IRC: 80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 91°
LOR: 45%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >60000h L80B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Efficacité lumineuse: 71 lm/W
Ce produit contient une source lumineuse de class




Equipament électronique
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc texturé

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 28.03.2024]

5 ans de garantie

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**