
BAFFLE EVOLUTION SQ

Petits downlights à encastrer







103BES.1-R1098



IP20 8509









η=100.0% ▼ M

1

2 0.72 1423

3 1.07 632

▼Ø ▼LUX

0.36 5690

1.43

1.79 228 20°

Petits downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail.

Batterie 3 heures disponible en option.

Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium. Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage, épaisseur maximale du

Puissance du source lumineuse: 15.4 W Puissance du luminaire: 17.05 W

Courant Constant: 450 mA

Flux lumineux du source lumineuse: 2225lm

Flux lumineux du luminaire: 1513lm

IRC: >90

Température de couleur: 4000K Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 20° **LOR:** 68%

Durée de vie moyenne: 50000h Facteur de fiabilité: 50.000h L90B10 UGR: <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous

Chambre de dimensions X=4H/8H Réflectance 20% | 50% | 70% Distance entre appareils = 0.3m

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Efficacité lumineuse: 89 lm/W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Equipament électronique

K: On/Off (basic) S: On/Off (AC/DC)

SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/DSI switchDIM + Batterie 3h

B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus -K, -S, -SE, -D, -DE, -B après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

2: RAL9005: Noir Foncé, 4: RAL7016: Gris Anthracite, 7: RAL9006: Aluminium Blanc, 1: RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 20.04.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346 BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685 **ROVASI S.L.**

Espagne

Ronda de la Font Grossa, 15 Pol. Ind. La Gavarra 08540 Centelles | Barcelona Contacte

T. +34 93 881 35 12

info@rovasi.com www.rovasi.com

T. +34 93 881 37 13