

102DOT.8.01-R1109



Downlights à encastrer au plafond avec distribution symétrique de la lumière.

Conception circulaire de 90mm de diamètre.

Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP67 complète.

Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK10.

Très robuste et résistant à la corrosion grâce à son corps en aluminium métallisé de 18µ. Anneau réalisé en acier inoxydable marin 316L. En option, couche de peinture polyester en poudre disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Verre de protection tempéré de 10mm clair comme standard.

Joint en caoutchouc de silicone résistant à la température.

Dispositif anti-condensation.

Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0035].

Driver déporté fourni.

Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via le corps de l'appareil en lui-même.

Installation au plafond par des ressorts en pression pour une facile montage.

Puissance du source lumineuse: 4.5 W

Puissance du luminaire: 6.1 W

Courant Constant: 140 mA

Flux lumineux du source lumineuse: 842lm

Flux lumineux du luminaire: 589lm

IRC: >80

Température de couleur: 4000K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 35°


Durée de vie moyenne: 50000h

Facteur de fiabilité: >60000h L70B10

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Efficacité lumineuse: 97 lm/W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D



Équipement électronique


S: On/Off

*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-S** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **8:** Acier Inoxydable 316L Degré Marine, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 19.04.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com