

BSQ

Downlights à encastrer effet sans anneau

ROVASI
Positive Lighting








101BSQ.1-R526

IP20 | 850º | +IP | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 90x90mm | 0.29Kg

Downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour éclairage de travail, d'accentuation ou général.
Conception carré avec effet sans cadre de dimensions de 96mm x 96mm.
Corps et cadre intérieur en aluminium peint sous différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Pour compléter l'effet de ce luminaire, il est suggéré de peindre le cadre intérieur de la même couleur RAL que le plafond.
Accessoire disponible pour incrémenter le taux de protection jusqu'à IP44 sous plafond [référence M2.A0096].
Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0050].
Driver déporté fourni.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.
Kit d'émergence en option.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage.

Puissance du source lumineuse: 5 W
Puissance du luminaire: 5.66 W
Courant Constant: 150 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 520lm
Flux lumineux du luminaire: 520lm
IRC: >90
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 36º
LOR: 100%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >50000h L70B50
UGR: <16
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 2100
Efficacité lumineuse: 92 lm/W
Imax: 1092 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F





▼M	▼Ø	▼LUX	36°
1	0.65	1091	
2	1.30	273	
3	1.95	121	
4	2.6	68	
5	3.2	44	

Equipament électronique
S: On/Off (AC/DC)
K: On/Off (basic)
D: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3 heures (classe I) (diamètre d'encastrement batterie >84mm)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batterie 3 heures (classe I)(diamètre d'encastrement batterie >84mm)
Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

5 ans de garantie

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com