DISTRICT 700

Appliques linéaires pour mur double émission IP66

ROVASI
Positive Lighting





754DSX.4.01-I1116

IP66 | IK10 | 650º | 50º | +RAL

Appliques muraux linéaires avec distribution symétrique de la lumière.
Double émission de lumière: directe et indirecte.
Luminaire linéaire de 155mm de longueur, largeur de 62mm et hauteur de 128mm.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP66 complète.
Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK10.
Profilé en aluminium extrudé recouvert d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.
Diffuseur de protection en polycarbonate de 4mm.
Diffuseur intérieur en polycarbonate opale.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Driver intégré dans le corps du luminaire. Température ambiente: jusqu'à 50ºC.Température ambiente: jusqu'à 50ºC.
Dispositif anti-condensation.
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2.
Installation au mur à travers de des équerres de fixation en acier inoxydable 316L.
Entrée du câble via une extrémité du luminaire.
Gestion passive de la température.



Source lumineuse - Puissance: 2x1,6 W
Luminaire - Puissance connectée: 6.42 W
Courant Constant: 150 mA
Source lumineuse - Flux lumineux: 2x 310lm
Luminaire - Flux lumineux: 2x140lm
IRC: >80
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 100º
LOR: 45%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >72000h L80B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Luminaire - Efficacité: 22 lm/W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

Equipament électronique
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc texturé

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 28.04.2024]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com