KORAMU XS 100

Bornes IP66 avec émission frontale

ROVASI
Positive Lighting






120KXS.4-I1119

IP66 | IK10 | 650º | +ELEC | +RAL

Borne avec émission frontale de lumière, distribution symétrique.
Borne de 255mm d'hauteur.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP66 complète.
Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK10.
Profilé en aluminium extrudé recouvert d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.

Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2.
Diffuseur de protection en polycarbonate de 4mm.
Diffuseur intérieur en polycarbonate opale.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Driver fourni dans le corps du luminaire. Température ambiente: jusqu'à 50ºC.
Dispositif anti-condensation.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis.
Connecteur IP68 à commander séparément: F3.A3 (On/Off).
Pré-câblage de 35cm de câble 3x1mm2.
Platine de montage pour fixation au sol fournie avec le luminaire.
Accessoire pour installatoin sur béton référence F3.P1.KRM.
Accessoire pour installation sur herbe référence F3.O1.KRM.


Puissance du source lumineuse: 2.7 W
Puissance du luminaire: 4.43 W
Courant Constant: 250 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 535lm
Flux lumineux du luminaire: 241lm
IRC: >80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 100º
LOR: 45%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >72000h L80B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Efficacité lumineuse: 54 lm/W
Ce produit contient une source lumineuse de class




Equipament électronique
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc texturé

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**