


104HNY.4.01-1865



Projecteurs avec distribution de lumière symétrique.
Conception circulaire de 134mm de diamètre.
Niveau de protection IP68 complète.
Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK10.
Corps et anneau robustes fabriqués en aluminium moulé sous pression recouvert d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité.
Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.
Réflecteur en aluminium métallisé sablé.
Verre de protection trempé de 15mm clair comme standard, autres finitions sur demande.
Joint en caoutchouc de silicone résistant à la température.
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2 [référence F2.A0134+F2.A1].
Driver intégré à l'intérieur du luminaire.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps de l'appareil en lui-même.
Installation au plafond, mur ou sol à travers de support avec deux trous de fixation permettant au dispositif d'être pivoté et ajusté pour réaliser des effets d'éclairage spécifiques.
Entrée du câble sur le dessus du luminaire. Installation au plafond ou mur à travers de support avec deux trous de fixation permettant au dispositif d'être pivoté et ajusté pour réaliser des effets d'éclairage spécifiques.
Entrée du câble sur le dessus du luminaire.
Double entrée presse-étoupe pour installation en séries.
Pré-câblage de 0,5 mètres de câble 3x1mm².
Connecteur IP68 à commander séparément [référence F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI)].

Source lumineuse - Puissance: 11 W
Luminaire - Puissance connectée: 12.61 W
Courant Constant: 350 mA
Source lumineuse - Flux lumineux: 2125lm
Luminaire - Flux lumineux: 1414lm
IRC: >80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 89°
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 50000h L90B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Luminaire - Efficacité: 112 lm/W
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D



Équipement électronique


S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc texturé

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 27.04.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com