



M2.B0217.01
Transparent



M2.B0217.02
Mat



M2.B0217.03
Mat interior/
transparent exterior



M2.B0217.04
Mat exterior/
transparent interior



M2.B0217.05
Vermell



M2.B0217.06
Taronja



M2.B0217.07
Ambre



M2.B0217.08
Groc



M2.B0217.09
Verd cítric



M2.B0217.10
Verd fosc



M2.B0217.11
Blau cel



M2.B0217.12
Blau nàutic



M2.B0217.13
Blau fosc



M2.B0217.14
Negre

M2.B0217

Grau de protecció contra la pols i l'humitat: IP54 sota sostre.

Grau de protecció contra xocs mecànics nocius: IK05.

Cèrcol d'alumini amb vidre rasant fàcilment fixat al downlight sense necessitat d'eines.

Diferents combinacions de vidres i acabats de cèrcol per poder personalitzar l'espai.

Recomanat per complementar lluminàries instal·lades a cuines, banys, spas, porxos, balcons i altres ambients humits. També adequat per hospitals, cuines, escoles, laboratoris, sales blancs i altres entorns on sigui necessari garantir l'higiènia de l'espai.

+ IK10

Difusor de policarbonat disponible per augmentar l'índex de protecció a IK10. Si requereix un difusor de policarbonat cal afegir la terminació «P» després de l'acabat del difusor.

Nota