



M2.B0217.01
Transparente



M2.B0217.02
Mate



M2.B0217.03
Mate interior/
transparente exterior



M2.B0217.04
Mate exterior/
transparente interior



M2.B0217.05
Rojo



M2.B0217.06
Naranja



M2.B0217.07
Ámbar



M2.B0217.08
Amarillo



M2.B0217.09
Verde citrico



M2.B0217.10
Verde oscuro



M2.B0217.11
Azul claro



M2.B0217.12
Azul marino



M2.B0217.13
Azul oscuro



M2.B0217.14
Negro

M2.B0217

Grado de protección contra el polvo y la humedad IP54 bajo techo.

Protección IP54: protección contra el ingreso de polvo nocivo (a prueba de polvo). Agua proyectada desde cualquier ángulo no tiene ningún impacto nocivo (a prueba de salpicaduras).

Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK05.

Aro con vidrio rasante fijado fácilmente al downlight sin la necesidad de herramientas.

Varias combinaciones de vidrio disponibles para personalizar el espacio.

Recomendado en luminarias instaladas en ambientes húmedos tales como cocinas, baños, spas, porches, balcones o ambientes similares.

También ideales en hospitales, cocinas, colegios, laboratorios, salas blancas y espacios donde se debe garantizar la higiene del espacio.

+ IK10

Difusor de policarbonato disponible para aumentar el grado de protección IK a IK10 (si requiere difusor de policarbonato anote "P" tras el acabado del difusor).

Nota