



M2.B0217.01
Clair



M2.B0217.02
Sablé



M2.B0217.03
Sablé intérieur/
clair extérieur



M2.B0217.04
Sablé extérieur/
clair intérieur



M2.B0217.05
Rouge



M2.B0217.06
Orange



M2.B0217.07
Ambre



M2.B0217.08
Jaune



M2.B0217.09
Vert citrique



M2.B0217.10
Vert foncé



M2.B0217.11
Bleu clair



M2.B0217.12
Bleu nautique



M2.B0217.13
Bleu foncé



M2.B0217.14
Noir

M2.B0217

Indice de protection contre la poussière et l'humidité: IP54 sous plafond.

Indice de protection pour la résistance aux impacts mécaniques dangereux: IK05.

Anneau en verre qui est facilement attachable au downlight sans besoin d'outils.

Différentes combinaisons de verres et de couleurs pour adapter un espace.

Recommandé pour l'installation des luminaires dans les cuisines, salles de bains, saunas, porches, balcons et autres environnements humides. Hôpitaux, cuisines, écoles, laboratoires, salles blanches et autres secteurs devant être scellés pour garantir un espace hygiénique.

+ IK10

Diffuseur en polycarbonate disponible pour incrémenter l'indice de protection à IK10. Pour spécifier un diffuseur à polycarbonate il faut indiquer «P» après la finition du diffuseur.

Note



BSI Cert ISO 9001:2008 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2004 - n°EMS 55468

ROVASI S.L.
Nàpols, 113-115
08013 Barcelona - Espagne

Contacte
T. 34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. 34 93 881 37 13 www.rovasi.com